

Materialliste

Vlies (Unkrautfolie, wasser- und luftdurchlässig - 2 m x 2 m)
Kies für die Drainage (etwa 250 kg)
4 Bretter für die Außenkonstruktion (2 m lang, 30 cm breit und 2-4 cm dick)
4 Bretter für die Innenkonstruktion (1,64 m lang, 30 cm breit und 2-4 cm dick)
4 Bretter für die Sitzfläche (1,82 m lang, 20 cm breit und 2-4 cm dick)

Schaufel
Schleifpapier (Schleifgerät)
Tacker
Nägels, Schrauben
Akkuschrauber

💡 markt.de-Tipp

Gut eignet sich das Holz von Tanne oder Fichte. Widerstandsfähiger sind Robinie, Lärche oder Douglasie. Das Holz sollte auf keinen Fall imprägniert sein, damit keine Schadstoffe in den Sand kommen.

Anleitung

1. Platz für Sandkasten auswählen (nicht in praller Sonne)
2. Grube ausheben (2,20 m x 2,20 m x 15 cm)
3. Kies in Grube füllen und festtreten
4. Bretter der Innenkonstruktion miteinander verschrauben (Quadrat)
5. Vlies ausbreiten und mit Tacker / Nägeln daran befestigen
6. Bretter der Außenkonstruktion sauber zusammenschrauben (Quadrat)
7. Beide Konstruktionen mittig auf Kies in Grube legen
8. Sitzbretter auf Quadrate schrauben und sie so aneinander befestigen
9. Abstehende Schrauben oder Nägel abzwicken (Verletzungsgefahr!)
10. Kies in Freiraum um Außenwände füllen, falls nötig
11. Sand in Sandkasten einfüllen
12. Evtl. Abdeckung oder Sonnendach montieren
13. Spielen

💡 markt.de-Tipp

Spezieller Spielsand (Körnung 1-2 mm) hat eine optimale Größe, ist sterilisiert und schadstofffrei.

Anleitung für eine Abdeckung aus Holz

Material

8 Bretter
(2 m lang, 30 cm breit und 2-4 cm dick)
Nägels, Schrauben

Anleitung

1. Zwei Bretter für den Rand parallel zueinander bereitlegen
2. Restliche Bretter 90° gedreht darauf befestigen
3. Ein paar Zentimeter Platz zwischen den Brettern lassen (Belüftung)
4. Fertige Abdeckung sollte 2 m x 2 m sein und perfekt auf Sandkasten passen