

Kaninchenstall

Materialliste

Stallböden & Roste:

- 1 Unterboden: 150 x 60 cm, Spanplatte 16 mm, wasserfest V 20
- 2 Bodenroste: 75 x 60, Holz, Plastik 10 mm oder Metall 5 mm

Halterungsleisten (Stärke ca. 1 cm):

- 4 mal 70 x 2 cm
- 2 mal 60 x 2 cm
- 2 mal 60 x 4 cm

Stallwände:

- 2 Seitenwände: 75 x 60 cm, Spanplatte 19 mm, wasserfest V 100
- 1 Rückwand: 150 x 75 cm, Spanplatte 19 mm, wasserfest V 100
- 1 Liegebrett: 40 x 20 cm, Holz 20 mm
- 1 Mittelwand: 75 x 50 cm, Spanplatte 19 mm mit Durchschlupf (Durchmesser 170 mm), wasserfest V 100

Stallvorderwand:

- 1 Türrahmen rechts: je zwei Holzleisten 70 x 5 cm und 50 x 10 cm / Maschendraht 19 x 19 mm
- 1 Tür links: 70 x 50 cm, Leimholzplatte 20 mm
- 1 Vorderblende: 60 x 10, Holzleiste 20 mm

Kotwannen:

- 2 Kotwannen: 60 x 70 x 10 cm

Stalldach / Stallfüße:

- 1 Stalldach: 170 x 80 cm, Spanplatte 19mm, V 100, Wetterschutz-Teerpappe 500
- 1 Stallfüße: 100 x 7 x 7 cm, Kantholz oder Metallrohr

Stallbeschläge:

- 4 Türscharniere: 50 x 40 x 1,8 mm (für Stumpftüre)
- 2 Metallwinkel: 20 x 20 cm (für Liegebrett)
- 2 Steckschlösser oder Metallriegel / Überwurf für Türen

Werkzeuge:

- Kreissäge; Stichsäge mit hartmetallenen Sägeblättern und solchen mit Holzzahnung
- Schleifpapier, grobe Körnung
- Holzleim
- Akku-Bohrschrauber und Holzschrauben
- Tacker

(ungiftiger) Holzlack

Kaninchenstall

Bauanleitung

1. Holzteile mit Schleifpapier abschleifen
2. Rückwand und Seitenwände an Unterboden befestigen
3. Mit Stichsäge Durchschlumpf in Mittelwand sägen
4. Mittelwand in der Mitte des Stalls anbringen (links und rechts jeweils ca. 74 cm Freiraum)
5. Auf 11 cm Höhe rundum Halterungsleisten anbringen (für Bodenrost) – an Mittelwand die 4 cm breiten Leisten anbringen
6. Kotwannen unter Leisten einschieben
7. Bodenroste einlegen
8. Liegebrett mit Winkeln an beliebiger Stelle anschrauben
9. Für rechten Türrahmen Leisten zu Rahmen zusammenbauen (70 cm x 60 cm)
10. Maschendraht an Rahmen antackern (Vorsicht: Es sollte kein Draht abstehen, an dem sich die Kaninchen verletzen können)
11. An beiden Türen je zwei Scharniere anbringen
12. Die Türen auf Höhe der Halterungsleisten anschrauben (unten ca. 11 cm Freiraum für Kotwannen; oben ca. 4 cm Freiraum für Luftzufuhr)
13. Dach mit Dachpappe versehen und es auf den Kaninchenstall schrauben
14. Schlösser an Türen anbringen
15. Außenseite des Kaninchenstalls mit Holzlack bestreichen und trocknen lassen